

Skärmsten, marmoroc baltic

Färgad betongsten för ny- och ombyggnad. Ett komplett fasadsystem, även med utvändigt fasadisolerings. Typgodkänt av Sitac enligt BBR, avsnitt 6:532, 5:63, 5:631 och BKR avsnitt 2:111 (Bevis nr 1356/70).

Produktbeskrivning

Fasadsten av vit krossad marmor, vit cement och färgpigment, med ett vattenavvisande ytskikt. Stenarna hakas på vertikala profiler av varmförzinkad stålplåt (tätningmaterial eller fästdon erfordras ej). Vid skada kan enskilda stenar enkelt bytas.

MÅTT – VIKT

Längd: 300 och 600 mm.

Bygghöjd: 100 mm.

Tjocklek: 25 mm.

Byggmått: ca 40 mm, inklusive 15 mm luftspalt.

Sten med profiler väger ca 34 kg/m².

UTSEENDE

Stenarna är genomfärgade med slät alternativt svagt grängad yta och finns i 20 standardfärger. Andra färger kan beställas enligt NCS färgskalan. Stenarna har ca 10 mm horisontell- och ca 5mm vertikal fogmarkering. Fasadmönster med olika format och färger kan enkelt utföras.

Bruksegenskaper

BRAND

Obrännbart material.

MILJÖ

Tillverkad av krossad marmor, cement och vatten.

Vägledning vid projektering

Stålprofilen fästs direkt mot underlaget. Mellan sten och vägg bildas 15 mm ventilerad luftspalt. För utvändigt fasadisolerings finns ett komplett isoleringssystem (se separat redovisning på sidan om Marmoroc Bärverk). Anslutningsprofiler vid fönster, dörrar, sockel, takfot samt för friskluftsintag finns. Fasadsystem för byggnader upp till 100 meter. Monteringsanvisning samt ritningsdetaljer för anslutning vid dörrar, fönster, hörn, sockel, takfot m m kan beställas.

Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping

TEL: 0221-366 00

E-POST: info@marmoroc.com

WEBB: www.marmoroc.com



Marmoroc under montering



► FORTS

Vägg- och fasadbeklädnad – av betong, tegel, fibercement o d

BSAB PR:ML



Bostäder, Hörnefors, Västerbotten



Bostäder, Göteborg



Bostäder, Knivsta