

Bärverk

Metallprofiler för montering av lätta fasadbeklädnader, upp till ca 50 kg/m², främst för isolerade väggkonstruktioner vid ny- och ombyggnad.

Produktbeskrivning

Profiler av varmförzinkad tunnplåt bestående av distansstöd, distansreglar och infästningsprofiler för fasadbeklädnadsmaterial (plåt, skivor och sten). Bärreglar monterade direkt på vägg alternativt på distanser vid ojämn fasadyta och för att minska köldtransport in till bakomvarande väggkonstruktion vid utvändig isolering. Hattprofiler för infästning av fasadskivor.

MÅTT

Väggdistans: 55×100×1,5 mm.

Bärregel: 70 eller 95 mm×3 600×0,9 mm.

Infästningsprofil: 20–50×2 500×0,7–1,0 mm.

Ventilationsprofil: 15–100×2 500×0,5 mm

Sockelprofil: 70–150×2 500–3 000×0,6 mm

VIKT

Profiler: 0,4–1,5 kg/lpm

Distanser: 0,2–0,5 kg/st

UTSEENDE

Profilerna, enligt redovisning nedan, är zinkfärgade eller med svartfärgad yta.

Vägledning vid projektering

Distansreglar med ned- eller uppvikta klaffar ger profilerna en kraftigt förhöjd bärförmåga. Profiltjocklek upp till 0,9 mm kan bearbetas med handverktyg. Bärreglar fästade på distanser används vanligtvis för att minska köldtransport från fasadbeklädnad in till bakomvarande vägg vid tilläggsisolering.

Bärverk för byggnader med fasadhöjder upp till 100 m.

Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping

TEL: 0221-366 00

E-POST: info@marmoroc.se

WEBB: www.marmoroc.se

