

Snaploc

Fasadpanel och kassetter av profilerad, färgbelagd stålplåt. Avsedd för ny- och ombyggnad av kontors-, affärs- och bostadshus m m. Ett komplett fasadsystem, även anpassat för tilläggsisolering.

Produktbeskrivning

Kassetter och paneler finns för stående och liggande montering (även kombinerat på fasaden). Panelerna tillverkas av varmförzinkad och ytbelagd stålplåt. Anslutningsprofiler vid fönster, dörrar, hörn, sockel och takfot ingår i fasadsystemet.

MÅTT

Bredd: kassett 400 mm och panel 200 mm.
Längd: kassett 200–6000 mm och panel 500–6000 mm.
Godstjocklek: 0,5–0,9 mm.
Fasadens byggmått inklusive infästningsprofiler är ca 50 mm.

VIKT

Panel inklusive infästningsprofiler väger 6–10 kg/m².

UTSEENDE

Kassett och panel samt anslutningsdetaljer finns i ett flertal färger och ytbeläggningar. Ytan är matt (elimineras spegelreflexer).

Vägledning vid projektering

Infästningsprofilerna (c/c 1 200 mm) fästs med skruv eller spik direkt mot underlaget varpå fasadpanelen fästs med en enkel snäpp-teknik. Genom upphängningsprofilens utformning bildas ca 25 mm luftspalt bakom panel och kassetter. Vid tilläggsisolering monteras upphängningsprofilerna på speciella distansprofiler av varmförzinkad stålplåt (se separat redovisning av Bärverk i denna bok). Fasadsystemet är dimensionerat för byggnadshöjder på upp till 100 meter.

Monteringsanvisning samt ritningsdetaljer för anslutning vid hörn, fönster, dörrar, sockel och takfot etc kan beställas.



Snaploc kassetter



Snaploc kassetter



Snaploc, exempel på fönsterdetalj

Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping
TEL: 0221-366 00
E-POST: info@marmoroc.com
WEBB: www.marmoroc.com



Snaploc paneler



Snaploc paneler