

Skärmsten Arctix

Ett komplett fasadsystem för ny- och ombyggnader, även för utvändigt fasadisolering upp till 250 mm, för fasadhöjder upp till 100 m. Europa-godkänt fasadsystem, ETA 16/0847.

Produktbeskrivning

Fasadsten med mycket hög frostsäkerhet, tillverkad av vit cement, vit marmorkross och färgpigment. Stenen hakas på vertikala profiler av varmförzinkad stålplåt med låsfunktion. Mellan sten och bakomvarande vägg finns en 20 mm, ventilerad, luftspalt. Vid skada kan enskilda stenar enkelt bytas.

MÅTT – VIKT

Längd: 600 och 300 mm

Bygghöjd: 100 och 200 mm

Tjocklek: 22 och 28 mm

Byggmått: 42–48 mm, inklusive infästningsprofil

Vikt: 34–42 kg/m², inklusive infästningsprofil

UTSEENDE

Genomfärgade stenar i 27 standardfärger. Specialfärger kan beställas, enligt NCS färgskala. Ytan är slät alt. med svagt strukturerad yta. Stenarna monteras med rak eller förskjuten vertikalfog. Fasadmönster med olika format och färger kan enkelt utföras.

Bruksegenskaper

BRAND

Obrännbar

MILJÖ

Miljöbedömd av Byggsvarubedömningen och Sunda Hus.

Vägledning vid projektering

Vertikala infästningsprofiler, med låsfunktion, fästes direkt mot underlaget med skruv. 20 mm ventilationsspalt bildas mellan stenens baksida och vägg. Vid tilläggsisolering, upp till 100 meters fasadhöjd, monteras distansreglar, isolering och vindskydd på befintlig vägg, infästningsprofiler och fasadsten (Se produktblad Marmoroc Bärverk).

Monteringsanvisning samt detaljritningar kan beställas.

Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping

TEL: 0221-366 00

E-POST: info@marmoroc.se

WEBB: www.marmoroc.se



Sten i småformat, tegelgul. Format 600x100 mm



Sollentuna, nya Gärdesskolan. Tre gula och två grå färger, stenformat 600x100 mm



Sundsvall. Bostadshus med vita stenar, stenformat 600x100 mm



Södertälje. Vita stenar, stenformat 600x200 mm i rutmönster



Norrköping, äldreboende. Tegelröd färg, stenformat 600x100 mm



Vänersborg, bostäder. Tegelröda och vita stenar, stenformat 600x100 mm



Fasadsten i storformat (600x200 mm) och fönstersidor med sten



Jämtlandsfjällen. Fasadförbättring med tilläggsisolering



Kolbäck. Fasadförbättring med tilläggsisolering



Köping. Fasadförbättring med tilläggsisolering



Drammen i Norge. Gruppbebyggelse, stenformat 600x100 mm.