

Skärmtegel Brick

Ett komplett fasadsystem för ny- och ombyggnader, även för utvändigt tilläggsisolering upp till 250 mm, för fasadhöjder upp till 100 m.

Produktbeskrivning

Fasadsten i storformat tillverkad av lera som bränns under hög temperatur (ca 1200 °C). Stenarna har hög frost- och slagåtlighet. Stenarna hakas på vertikala profiler av varmförzinkad och ytlackerad stålplåt, med låsfunktion, (fogtätning erfordras ej). Mellan sten och bakomvarande vägg bildas en 20 mm, ventilerad, luftspalt. Vid skada kan enskilda stenar enkelt bytas.

MÅTT – VIKT

Längd: 400–1500 mm

Bygghöjd: 200–500 mm

Tjocklek: 24–30 mm

Byggmått: 44–50 mm, inklusive infästningsprofil

Vikt: 32–43 kg/m², inklusive infästningsprofil

UTSEENDE

Ytan är slät med matt eller med strukturerad yta. Glasyr med matt eller högt glanstal kan beställas. Stenarna finns i flera färger, format och ytstrukturer. Fasadmönster med olika format, strukturer och färger kan enkelt utföras. Stenarna monteras med rak eller förskjuten vertikalfog.

Bruksegenskaper

BRAND

Obrännbar.

MILJÖ

Miljöbedömd av Byggsvarubedömningen och Sunda Hus.

Vägledning vid projektering

Vertikala infästningsprofiler fästs direkt mot underlaget med skruv. 20 mm ventilerad luftspalt bildas mellan sten och bakomvarande vägg. Vid utvändigt fasadisolering, upp till 100 meter, finns ett komplett isoleringssystem (Se produktblad Marmoroc Bärverk).

Monteringsanvisning samt detaljritningar kan beställas.

Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping

TEL: 0221-366 00

E-POST: info@marmoroc.se

WEBB: www.marmoroc.se



Skara, nybyggd skola åk 7-9. Stenformat 1500x300 mm



Fasadmönster med släta och "rillade" stenar



Borås, skola. Stenformat 800x200/300 mm



Malmö. Två röda färger, släta och "rillade", stenformat 600x200 mm



Borås. Vulkansvart sten, stenformat 500x200/250 mm



Sundsvall, Äldreboende. Vita och Röda stenar, stenformat 600x200/300 mm



Norrköping, skola. Tre röda färger, stenformat 800x200 mm