

Cemwood Ekologisk beklädnadsskiva

Brandsäker beklädnadsskiva i storformat för ut- och invändiga fasader samt undertak. Ett komplett fasadsystem, även vid tilläggsisolering

Produktbeskrivning

Plan beklädnadsskiva i storformat, tillverkad av cement och träfiberspån. Skivans grundfärg är cementgrå. Fasadskivan är ekologisk, klimat- och brandsäker Brandklass A2-s1, do.

UTSEENDE

Skivan har plant eller strukturerat ytskikt (skiffer- eller trästruktur). För dekoration och ljudreduktion kan skivan levereras med valfria hålmönster och kan levereras i valfri färg enligt NCS eller RAL färgskala.

MÅTT – VIKT

Format: Max 3350×1250 mm (maxformat), samt projektanpassade format

Tjocklek: 10, 12, 14 och 16 mm.

Byggmått: 30–36 mm, inkl infästningsprofil.

Vikt: ca 1,35 kg/m²/mm (ca 13,5 kg/m² för 10 mm skiva)

Bruksegenskaper

BRANDKLASS

Obrännbar, A2-s1

KLIMAT

Fuktsäker

FROSTSÄKER

EN 1328, 100 fryscyklar

LJUDREDUKTION

30–35 dB, luftljud

MILJÖ

Miljöbedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus

HYGIEN

Luktfri och Innehåller inga farliga ämnen

INSEKTER

Helt resistent mot insekter

PÅVÄXT

Motstår svamp och mögelpåväxt

Vägledning vid projektering

Skivorna fästs med skruv, nit eller lim på reglar av metall eller trä, så att en 20–30 mm luftspalt bildas mellan skiva och bakomvarande vägg. Dold infästning med lim eller skruv/nit på skivans baksida. För tilläggsisolering finns ett komplett isoleringssystem (se produktblad Marmoroc Bärverk).

Monteringsanvisning och detaljrutningar kan beställas.



Färgade fasadskivor i storformat



Smala skivor med "klink-montering"



Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping

TEL: 0221-366 00

E-POST: info@marmoroc.se

WEBB: www.marmoroc.se