

Fanerad fasadskiva Parklex

Fasadskiva i storformat. Ett komplett fasadsystem, även för utvändigt tilläggsisolering upp till 250 mm. Brandklassad enligt FIRE 105.

Produktbeskrivning

Fasadskivan, med varunamnet Parklex, har ett ytskikt av träfaner på en kärna av cellulosafiber och fenolhartser som sammanpressas under högt tryck och värme. Fasadskivan har ett vädersäkert och klotterskyddat ytskikt, har hög slagtålighet, motstår stark sol, regn, snö, vind och kyla. Skivor med krökt radie och valfria hålmönster kan beställas. 20 mm luftspalt, ventilerad, mellan skiva och bakomvarande vägg.

MÅTT – VIKT

Format: 2440 × 1220 mm, samt projektanpassade format.

Tjocklek: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 och 22 mm.

Byggmått: 28–42 mm, inklusive infästningsprofil.

Vikt: ca 1,35 kg/m²/mm eller ca 10,8 kg/m² för 8 mm skiva.

UTSEENDE

Ytskikt av äkta faner med dess naturliga och varierande ådring och färger som ger livfulla fasadytor. 9 st olika faner-färger för utvändiga fasader och 26 faner för invändig beklädnad (fasader och undertak).

Bruksegenskaper

BRAND

Fire 105/BS1-do.

MILJÖ

Miljöbedömd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Vägledning vid projektering

Skivor för ut- och invändiga fasader och undertak, fästes med synlig eller dold infästning. Synlig infästning med lackerad nit i fanerets färg. Dold infästning med lim eller med skruv/nit på skivans baksida. 20–50 mm ventilerad luftspalt mellan skiva och bakomvarande vägg. För fasadisolering finns ett komplett isoleringssystem (Se produktblad Marmoroc Bärverk).

Monteringsanvisning samt detaljritningar kan beställas.

Marmoroc AB

ADRESS: Box 274, 731 26 Köping

TEL: 0221-366 00

E-POST: info@marmoroc.com

WEBB: www.marmoroc.com



Smala paneler i mönster. Faner Gold



Lund. Faner Ambar



Malmö. Faner Onix



Luleå. Faner Copper



Fasadmönster med olika hålformat



Fasadmönster Faner Copper



Resecentrum. Faner Copper



Fasader samt mönstrat undertak Faner Gold